

ZK6106BEVG5 (纯电动, 气囊, 二级踏步, 300.81kWh) 配置



配置项	配置描述
公告车型	ZK6106BEVG5
车长	10500
车宽	2550
车高	3200
钢板片数	气囊
集中润滑	集中润滑
电子稳定控制系统	KNORR EBS
车桥	前盘后盘 (国产盘式制动器, 前后一体化轴承单元)
轮胎	国产: 275 / 70R22. 5
电动空气压缩机	无油活塞式电动空气压缩机
车辆行驶语音提醒	有转向语音提醒
垃圾篓	翻盖式垃圾篓
顶板	冲孔铝塑板
地板革	灰色石英砂带彩点地板革
驾驶区隔离装置	驾驶区后包围配高围门
吊环	30个四方广告吊环
灭火器	2个4kg干粉灭火器
灭火弹	电机、高电压设备舱、电池舱自动灭火弹
安全锤	防盗警报安全锤(带拉绳)
防寒护套	有防寒护套
中门前站立区侧窗扶手	有中门前站立区侧窗扶手
仪表台上乘客门开关布置	乘客门开关在司机右侧
拖车钩	前拖车钩, 无后拖车钩
第一乘客门配置	双扇钢化玻璃内摆门
第二乘客门	双扇内摆门
侧窗配置	浅灰色单层内嵌式粘接推拉窗
司机窗	白色活动内嵌式司机窗
外后视镜	左短右长杆式电动后视镜
顶风窗配置	2个带换气扇顶风窗
空调	电动冷暖空调 (制冷量32000Kcal / h, 制热量30000Kcal / h, 国产压缩机)
取暖装置	独立+六盒式散热器
除霜器配置	水电一体除霜器
驾驶区取暖器	有驾驶区取暖器 (电加热)
动力电池专用冷却装置	有动力电池冷却装置(空调集成)
司机扇	司机立柱风扇
乘客座椅+司机椅数量	26+1座
乘客椅型号	春山CS001带软垫座椅
扶手装配	银色光滑喷塑钢管弯弧扶手
播放系统	高清硬盘播放器
前门电视	司机后安装22寸固定数字高清液晶显示器

配置



扫描全能王 创建

电子钟	电子钟(带温显)
前路牌	LED电子路牌
后路牌	带转向及刹车提示功能LED电子路牌
广告屏	后风挡广告屏
投币机	安装投币机
POS机	不装POS机, 预留前门线束(外露)
儿童身高标识	1.2m和1.5m
下车铃按钮	第二乘客门前、后各1个无线下车铃按钮
导乘屏	中门对面风道上安装1个导乘屏
CAN总线	宇通三级CAN总线
360全景环视系统	有360全景环视系统
智能辅助	有智能辅助功能(包含电子驻车、坡道辅助、驻车制动、牵引制动、复位制动功能)
风道组合	全景铝合金组合风道
智能交通系统	公交视频监控系統: 行车记录仪功能(含SIM卡)+500G硬盘+6路摄像头(司机+整车+前路况+前乘客门+中乘客门+操纵踏板(含油门及刹车踏板)), 主机为海康威视品牌
质保	车辆质保 详见车辆质保手册, 动力电池从车辆制造日期起质保八年。



扫描全能王 创建

宇通客车股份有限公司	编号: RC-RD-16.MP0201
国内产品族配置表	版本: 4.1



ZK617BEV配置协议
宇通客车股份有限公司



扫描全能王 创建

宇通客车股份有限公司	编号: RC-RD-16.MP0201
国内产品族配置表	版本: 4.1



ZK6117BEV 产品族配置

车型信息	公告车型	等级	公告底盘	驱动电机	额定功率 (kW)	峰值功率 (kW)	额定扭矩 (N.m)	电池	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	额定载客	最高车速 km/h
	ZK6117BEVG16	无等级	ZK6117EV GC16	TZ330 XSYTB 56	120	240	1200	CATL255.48 kWh	10990	2550	3620 (至空调)/3450 (至顶风窗)	50	90

车辆用途	城市公交
发动机	TZ330XSYTB56
冷凝器	装冷凝器
燃料种类	纯电动
悬架系统	多片簧
车桥	前盘后盘 (前后一体化轴承单元)
轮胎	佳通:295/80R22.5
轮胎爆胎应急安全装置	有前轮轮胎爆胎应急安全装置
备胎形式	有备胎 (随车安装)
电子稳定控制系统	KNORR EBS
电动空气压缩机	有油活塞式电动空气压缩机
内饰	莱茵白色内饰基调
地板结构	凹地板结构
地板革	橡木纹地板革
驾驶室隔离装置	驾驶室后包围配高围门
阻燃等级	营运车阻燃等级
通风抑菌装置	有通风换气联动功能
第一乘客门配置	钢化玻璃外摆门
侧窗配置	牡丹绿: 右侧第二、倒数第二块, 左侧第二、三块为外推式应急窗, 两侧末上内嵌式推拉窗, 其余全封闭单层玻璃
应急门配置	有应急门 (左侧)
司机窗	白色单层后活动内嵌式司机窗
行李舱门	手动上翻门
司机椅	三点式安全气囊减震司机椅 (带安全带报警、离座报警功能)
乘客座椅+司机椅数量	49+1 座
乘客椅安全带	全车两点式卷收安全带 (左右第一排、第二乘客门后第一排、应急门通道后第一排、后排座椅三点安全带)
座椅间距	座间距不做车型等级要求
乘客座椅	靠背可调, 黑底绿条纹面料拼灰革
空调	制冷量 32000Kcal / h, 制热量 30000Kcal / h
取暖装置	六壁挂散热器+水暖除霜
驾驶室取暖器	有驾驶室取暖器
动力电池专用冷却装置	有动力电池冷却装置
外后视镜	电动兔耳外后视镜
窗帘配置	豆绿色软布窗帘
遮阳帘	前风挡双半幅遮阳帘+司机窗遮阳帘
护栏	钢管护栏
投币机	装投币机
POS机	不装 POS 机, 预留前门线束 (外露)



扫描全能王 创建

宇通客车股份有限公司	编号: RC-RD-16.MP0201
国内产品族配置表	版本: 4.1

顶风窗配置	2个带换气扇顶风窗
灭火器	1个4kg+2个8kg干粉灭火器
安全锤	7把防盗警报安全锤(其中司机处1把)
倒车监视系统	彩色倒车监视器
V+客旅团终端	V+客旅团监控版(有北斗/GPS双模行车记录仪功能(含SIM卡)+6路视频录像监控功能(分别监控前方路况、司机、整车、前门、第二乘客门、操纵踏板(含油门及刹车踏板))
司机扇	装司机风扇
电子钟	电子钟
前路牌	LED电子路牌
后路牌	LED电子路牌
车辆限速	有发动机ECU限速(100km/h,有超速报警功能)
充电插座	车身右侧单充电插座
USB手机充电器接口	驾驶区1个USB手机充电器模块
智能辅助功能	有智能辅助功能(包含电子驻车、坡道辅助、停车制动、驱动防滑、复合制动功能)
车辆质保	详见车辆质保手册,动力电池从车辆制造日期起质保八年。





ZK6820BEV 配置协议

股份有限公司



扫描全能王 创建

宇通客车股份有限公司	编号: RC-RD-16.MP0201
国内产品族配置表	版本: 4.0



ZK6820BEV 产品族配置

车型信息	公告车型	等级	公告底盘	驱动电机	电池	额定功率 (kW)	峰值功率 (kW)	额定扭矩 (N.m)	长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	额定载客	最高车速 Km/h
	ZK6820BEVG13	无等级	全承载	TZ400XSY TB75	CATL 175.03	100	200	1000	8240	2430	3290(有空调)/3085(无空调)	32	90

车辆用途	城乡公交
燃料种类	纯电动
悬架系统	少片簧
车桥	前盘后盘 (前后桥一体化轴承单元)
轮胎	佳通: 265 / 70R19. 5
备胎形式	有备胎 (随车安装)
电子稳定控制系统	KNORR EBS
电动空气压缩机	有油活塞式电动空气压缩机
内饰	莱茵白色内饰基调 (Y017)
地板结构	凹地板结构
地板革	橡木纹地板革
驾驶区隔离装置	驾驶区后包围配高围门
阻燃等级	营运车阻燃等级
侧窗配置	牡丹绿: 两侧第二块为外推式应急窗, 两侧末下内嵌式推拉窗, 其余全封闭玻璃
司机窗	白色单层后活动内嵌式司机窗
司机椅	三点式半气囊减震司机椅 (带安全带报警、离座报警功能)
乘客座椅+司机椅数量	31+1 座
乘客椅	靠背可调, 米黄色 PVC
乘客椅安全带	两点卷收式安全带 (左右第一排、中门后第一排、最后一排座椅装三点式安全带)
空调	科林电动冷暖空调 (制冷量 24000Kcal / h, 制热量 22000Kcal / h)
取暖装置	一壁挂+三盒式强制散热器+水暖除霜
驾驶区取暖器	有驾驶区取暖器
外后视镜	电动兔耳外后视镜
窗帘配置	浅杏色软布窗帘
遮阳帘	前风挡半幅遮阳帘+司机窗遮阳帘
护栏	钢管护栏
投币机	装投币机
POS 机	不装 POS 机, 预留前门线束 (外露)
顶风窗配置	1 个带换气扇顶风窗
灭火器	2 个 4kg 干粉灭火器
安全锤	5 把防盗警报安全锤 (其中司机处 1 把)
倒车监视系统	单探头彩色监视器
驻车雷达	有倒车雷达
V+客旅团终端	V+客旅团监控版 (有北斗/GPS 双模行车记录仪功能 (含 SIM 卡)+6 路视频录像监控功能 (分别监控前方路况、司机、整车, 前门、第二乘客门、操纵踏板 (含油门及刹车踏板))
司机扇	司机立柱风扇
电子钟	电子钟
前路牌	无前路牌, 预留线束与垫铁 (线束不外露)
后路牌	无后路牌, 预留线束与垫铁 (线束不外露)



扫描全能王 创建

宇通客车股份有限公司	编号: RC-RD-16.MP0201
国内产品族配置表	版本: 4.0

车辆限速	有发动机 ECU 限速 (100km/h, 有超速报警功能)
USB 手机充电器接口	驾驶区 1 个 USB 手机充电器模块
智能辅助功能	有智能辅助功能 (包含电子驻车、坡道辅助、停车制动、驱动防滑、复合制动功能)
车辆质保	详见车辆质保手册, 动力电池从车辆制造日期起质保八年。



扫描全能王 创建